

創新

品質

服務



直流高壓絕緣測試器

DC Insulation Tester



產品特性/CHARACTERISTIC

- 安全性高、使用簡便、輸出短路保護裝置、瞬間超載保護裝置、外部互鎖裝置、變壓器及儀表衝擊保護裝置、超載電路跳脫保護裝置、操作指示燈，具有"零點啟始"及內部互鎖保護功能。
- 任何負載狀況下，指針或數字型高壓電流表皆可正確顯示，其高壓測試乃直接在輸出端以類比方式讀取。
- 本設備適用於345KV超高壓變電所環境下，量測電力電纜、避雷器、變壓器、開關設備等電力設備之絕緣耐壓強度及真空度，體積小、輕便、無高壓干擾問題。

規格/SPECIFICATIONS

- 操作電壓：AC 110V±10% · 60Hz。
- 輸出電壓：DC 0~200KV，可連續調整(多種可選)。
- 輸出電流：0~5mA / 0~10mA(多種可選)。
- 直流電壓輸出電錶顯示方式有下列二種可選：
 - (a). 數位型：LED顯示，精確度±1% Full Scale。
 - (b). 指針型：具三段範圍選擇，精確度±2% Full Scale以內。
- 直流電流輸出電錶顯示方式有下列二種可選：
 - (a). 數位型：LED顯示，精確度±1% Full Scale。
 - (b). 指針型：具四段範圍選擇，精確度±2% Full Scale以內。
- 儀器內部具有過載、突波及被試物崩潰受損之保護。
- 電流計能顯示被試物之洩漏電流。
- 為利於操作之便利性，設備由高壓輸出控制器與高壓產生器所組成，其總重量不超過50kg，高壓輸出單元採油浸式絕緣設計。

配件/ACCESSORY

- 高壓輸出導線5米一條
- 測試迴線及接地線、電源線各一條
- 原廠出廠測試報告正本一份
- 中文操作說明書二本
- 一年免費維修保固書一份

型號	GC060K005 GC060K010	GC080K005 GC080K010	GC100K005 GC100K010	GC120K005 GC120K010	GC160K005 GC160K010	GC200K005 GC200K010
輸入電源	AC110V±10%、50Hz / 60Hz					
輸出電壓	0~60kV	0~80kV	0~100kV	0~120kV	0~160kV	0~200kV
輸出電流	5mA/10mA	5mA/10mA	5mA/10mA	5mA/10mA	5mA/10mA	5mA/10mA

● 上列為一般規格，可依客戶需求訂製

國橋電機科技股份有限公司
Gold Choice Electric Technology, Co., Ltd.
<http://www.goldchoice.com.tw/>
TEL : 886-2-2267-7601 FAX : 886-2-2268-2088



本公司為各類工業用電源供應器製造商產品包括交直流轉換器、變頻器、脈波電源供應器、交直流絕緣耐壓試驗器、特殊電氣控制設計等，皆為客製化產品，並通過ISO9001認證之優良廠商。