

創新

品質

服務



飛機警戒及起動直流電源供應器

THE DC POWER SUPPLY FOR AIRCRAFT ALARMING & STARTING

- 本電源設備係針對警戒、戰機起動而設計，其穩定度、漣波率等均符合軍規。
- 本電源設備經法國達梭原廠驗證合格。
- 1050A 連續運轉
- 1500A 間隔50%連續運轉
- 2000A 超載5分鐘運轉
- 2500A 30秒最大運轉



規格/SPECIFICATIONS

- 電纜插頭分為3孔及6孔規格。
- 電纜插頭係為符合軍規要求，適合一般直昇機、飛機起動、供輸電源之連接插頭。
- 電纜線耐壓容許600V、電流容許100A~1500A之瞬間起動電流。
- 電纜線長度為30FT~60FT，具有警戒E、F插頭之連接控制。
- 電纜線具耐油性、耐磨、可繞性之材質，插頭採用高導電率銅質材料。

規格 \ 型式	GCE-28016	GCE-28016	GCE-28016	GCE-28016
交流輸入電壓	90~260V	90~260V	90~260V	90~260V
交流輸入相數、頻率	400Hz單相	400Hz單相	400Hz單相	400Hz三相
直流輸出電壓/電流	24~32V/16A	24~32V/25A	24~32V/50A	28.5V/1050A
直流輸出穩定度/漣波率	±0.1V/20mV	±0.1V/20mV	±0.1V/20mV	±1V/0.5V